

## KARTA KATALOGOWA

### Automatyczne aparaty do badania wodoprzepuszczalności betonu

Zgodno z normami: EN 12390-8, PN-88/B-06250



- Automatyczne urządzenie umożliwia wykonanie testów wg wyżej wymienionych norm bez ingerencji użytkownika. Ciężnienie kontrolowane i zmieniane jest przez elektroniczny programator według zaprogramowanej krzywej
- Urządzenie do pracy nie wymaga kompresora ani sprężonego powietrza
- Urządzenie posiada wbudowaną pompę wody generującą wymagane ciśnienie
- Ciężnienie wody podawane od dołu (na życzenie dostępne jest podawanie wody od góry, lecz wtedy montowany jest 3 punktowy docisk próbki zamiast 1 punktowego)
- Centralny, jednopunktowy docisk próbki
- Uszczelki 75 mm i 100 mm (opcjonalnie do wyboru)
- Zakres ciśnienia 1 - 12 bar
- Elektroniczny pomiar ciśnienia
- Programator z możliwością zaprogramowania jednego programu do 7 kroków
- Sygnalizacja końca testu
- Konstrukcja ze stali nierdzewnej
- Dostępne wersje na 3, 6, 12 lub 18 próbek
- W przypadku wersji na 12 i 18 próbek urządzenie podzielone jest na 2 / 3 oddzielne segmenty po 6 próbek, każdy z niezależnym programatorem i czujnikiem ciśnienia
- Urządzenie wymaga zasilania w wodę z kranu oraz odpływu do kanalizacji
- Zasilanie 230 V, 50 Hz, jednofazowe

Gwarancja: 12 miesięcy

08.09.2015. C14-10 TP