

## UWL 400 T

### Wstrząsarka do sit do przesiewania na sucho

Nr kat. 550404 Model z klasycznym systemem mocowania sit

Nr kat. 550080 Model z systemem szybkiego mocowania sit

Wstrząsarka do sit **H A V E R U W L 4 0 0 T** została zbudowana z wykorzystaniem 2-ch przeciwbieżnych silników. Wytwarza drgania w 3-ch osiach (płaszczyznach). To stanowi , że jest wstrząsarką wyjątkowo

skuteczną i wydajną. Skonstruowana w celu optymalnego przesiewania materiałów chropowatych i gruboziarnistych. Standardowo wstrząsarka wyposażona w system mocowania sit i pokrywę z okienkiem inspekcyjnym. Przystosowana do umieszczenia 10 lub 12 sit o standardowej wysokości (65 mm) w zależności od sytemu mocowania. Możliwość przesiewania w sitach o średnicy do 400 mm.

#### Specyfikacja techniczna:

Drgania w 3-ch osiach  
Elektroniczny panel kontrolny  
Napędzany 2-ma przeciwbieżnymi silnikami  
1 500 obr./min.  
Przeznaczona do sit o średnicy do 400 mm  
Maksymalna masa kolumny sit: 50 kg  
Maksymalna masa przesiewanego materiału: 20 kg  
Zasilanie: 230 V, 50 Hz, jednofazowe  
Nastawialny czas pracy od 0 do 599 minut  
Pobór mocy: 2 x 235 = 470 VA  
Poziom hałasu: < 70 dB  
Waga: ok. 190 kg  
Kolor: RAL 7035, szary



#### System mocowania sit



Klasyczny



Szybki

## UWL 400 T

### Wstrząsarka do sit do przesiewania na sucho

**Cennik:**

<b>Nr kat.</b>	<b>Opis</b>	<b>Cena netto EUR</b>
<b>550404</b>	Model z klasycznym systemem mocowania sit	<b>5 880,00</b>
<b>550080</b>	Model z systemem szybkiego mocowania sit	<b>6 030,00</b>

Podane ceny są cenami netto.

Ceny przeliczane są na PLN wg tabeli kursów sprzedaży Banku PEKAO SA na dzień fakturowania.

Cena nie obejmuje kosztów sprowadzenia.

24.04.2018. C18 R 15 T0