

## UWL 400 N

### Wstrząsarka do sit do przesiewania na mokro

Nr kat. 550480 Model z klasycznym systemem mocowania sit

Nr kat. 550081 Model z systemem szybkiego mocowania sit

Wstrząsarka do sit **H A V E R U W L 4 0 0 N** do przesiewania na mokro została zbudowana z wykorzystaniem 2-ch przeciwbieżnych silników.

Wytwarza drgania w 3-ch osiach (płaszczyznach).

To stanowi, że jest wstrząsarką wyjątkowo

skuteczną i wydajną. Skonstruowana w celu optymalnego przesiewania materiałów chropowatych i gruboziarnistych. Standardowo wstrząsarka wyposażona w system mocowania sit, pokrywę z okienkiem inspekcyjnym, rozpylacz, system doprowadzenia wody i wężyk z PCV o długości 3 m. Przystosowana do umieszczenia 10 lub 12 sit o standardowej wysokości (65 mm) w zależności od systemu mocowania. Możliwość przesiewania w sitach o średnicy do 400 mm.

#### Specyfikacja techniczna:

Drgania w 3-ch osiach

Elektroniczny panel kontrolny

Napędzany 2-ma przeciwbieżnymi silnikami 1 500 obr./min.

Przeznaczona do sit o średnicy do 400 mm

Maksymalna masa kolumny sit: 50 kg

Maksymalna masa przesiewanego materiału: 20 kg

Zasilanie: 230 V, 50 Hz, jednofazowe

Nastawialny czas pracy od 0 do 599 minut

Pobór mocy: 2 x 235 = 470 VA

Poziom hałasu: < 70 dB

Waga: ok. 190 kg

Kolor: RAL 7035, szary



#### System mocowania sit



Klasyczny



Szybki